安全互锁防返流通道

CAMBAUM | 康保中国

PIL-CB02

用于安全运输物品的智能互锁通道

安全互锁防返流通道主要用于将物品从非安全区域运输到安全区域，同时确保任何未经授权人员不得进入。除了货物运输外，该设备还可集成其他识别模块，可用于验证哪些人员可以进出，是否携带物品货物。该装置主要用于安全要求高的物流场景，例如：

- 物流中心内的交付和配送；
- 在机场将货物从非安全区域运输至安全区域；
- 港口货物运输。

该款互锁通道拥有一种特殊的传感器系统，该系统能够识别通道内是否有人，即使躲起来，也能被轻易识别；其完备的传感功能还可以检测走廊内是否有遗落物品。此外，我们还提供其他类型的传感器，如光学3D传感器，可用于确保单人进入且是否有尾随人员。

货物可通过手推车定位在互锁通道中。未经授权的人员进入通道，将触发声音警报。在这种情况下，考虑到人身安全，所有门都会关闭，以防止其通过。

该通道可根据需要扩展宽度或长度，选择折叠门或平开门等。驱动稳定，互锁装置运行可靠且低噪音。模块化的设计，便于后期能够轻松实现升级、维护与维修。

应用场景：适用于机场、港口、物流和数据中心

安全互锁防返流通道由不锈钢型材及玻璃侧墙组成，可根据实际使用场景进行调整，常见模块均可集成。顶部可做开放式，以便集成现有的烟雾探测系统，以及其他部件提供了足够的空间。

康保安防系统（中国）有限公司
北京临空经济核心区裕安路29号康保工业园
业务咨询：+86-10-57385555

www.cambaum.com

安全互锁防返流通道

CAMBAUM | 康保中国

PIL-CB02

技术细节

主体材质： 不锈钢，AISI 304

控制系统： 系统中集成了网络兼容的CAN总线控制

箱　　体： 所有控制和电源完全集成在箱体中

传感技术： 创新的传感器技术可以检测塑料、纸板或木箱中的人

模块化设计： 便于后期能够轻松实现升级、维护与维修

操作模式：
- 一道门打开，二道门锁定，用于放置或移除货物
- 单人识别模式
- 清洁模式
- 维护模式
- 双向锁闭

技术参数

设备高度	2380 mm
设备宽度	1405 mm
设备长度	可根据需求定制
通道宽度	900 mm
通道高度	2100 mm
门翼类型	平开门 / 折叠门
供电需求	110-240V VAC 50/60 Hz, 350VA
安装条件	地面安装

可选项

- 通道宽度可定制
- 显示模块
- 可根据要求提供逃生功能

康保安防系统（中国）有限公司
北京临空经济核心区裕安路29号康保工业园
业务咨询：+86-10-57385555

www.cambaum.com